

SUPERNOVA

Informatieblad

Gelijkstroom aansluitingen.	CCS2, CHAdeMO	
Oplaadprotocol	SO15118 (inclusief Plug&Charge*) CHAdeMO	
Kabellengte	3 m, 5 m* ^[1]	
Kabelbeheer	Automatisch intreksysteem* ^[1]	
Uitgangsvermogen	60 kW	
Nominaal rendement	Tot 95.4%.	
Vermogensfactor	> 0.98	
THD	5%	
Uitgangsspanning	150-500 V	
Uitgangsstroom	150 A	
Voedingingangsspanning	400 ± 10%, 50 Hz	
Voedingingangsstroom	91 A	
Elektrische beveiligingen	Netontkoppeling, MCB, Overspanningsbeveiliging	
Vermogensevenwicht	Lokale statische en dynamische vermogensevenwicht* ^[1]	
Stroomsplitsing	Gelijktijdige lading van 2 uitgangen (30 kW elk). Het vermogen keert terug naar 60 kW wanneer de tweede auto wordt losgekoppeld.* ^[1]	
Milieuclassificaties	IP54, IK10, 2000 m hoogte	
Bedrijfstemperatuur	-35 °C tot 50 °C	
Opslagtemperatuur	-35 °C tot 70 °C	
Koelsysteem	Actieve luchtkoeling	
Operationeel geluidsniveau	< 55dBA	
Vochtigheid	5% tot 95% niet-condenserend	
Afmeting met houder	2000 x 453 x 868 mm	
Afmeting zonder houder	2000 x 453 x 714 mm	
Gewicht	250 kg	
Toegankelijkheid	Geschikt voor rolstoelgebruikers, omgevingslicht	
Merkopties	Kunstwerk sjablonen	
Connectiviteit	Ethernet, 2G/3G/4G/LTE, Ruimte voor externe router (DIN rail)	
Achterkant communicatieprotocol	OCPP 1.6J	
Inbedrijfstellingsinterface	Lokale (via Ethernet en zonder extra software) en externe webmanager Schuko 230 V	
Diagnostiek	Auto-diagnostisch systeem	
Gebruikersinterface	10" antivandaal kleurenaanraakscherm (in zonlicht afleesbaar), LED-statuslampjes	
Authenticatie	App (OCPP) / RFID (MI-FARE ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693, ISO/IEC18000-3, FeliCa, NFC)	
Ad-hoc betaling	Kredietkaartlezer* ^[1] : 3-in-1 contactloos (inclusief Apple/Android Pay), chip, magnetisch, scherm QR-code	
Meting	AC MID ^[1]	
Naleving opladen	CCS (DIN 70121, ISO15118*), IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2, CHAdeMO 1.2 Gecertificeerd	
Naleving van de veiligheidsvoorschriften	CE, IEC	
Naleving EMC	CE, IEC	
Naleving cyberbeveiliging	LINCE*	

Specificaties kunnen worden gewijzigd om ontwerp, functie en andere aspecten te verbeteren.

*Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger voor de beschikbaarheid.

[1] Optioneel.

www.wallbox.com